MASTERPLUS

Marcatore inkjet a colori ad alta definizione

Sistema di marcatura in alta definizione in grado di marcare con messaggi alfanumerici, loghi e barcode alti fino a 576 mm. La caratteristica unica del sistema HD di ALE è data dalla possibilità di stampare messaggi monocromatici, bicolore e multicolore contemporaneamente su materiali porosi e non porosi. Il controller della serie Master è stato progettato per facilitare l'intero procedimento. Con un display LCD HD di 7'' e due ingressi USB è davvero semplice caricare, messaggi, scritte e codici dall'esterno.

Caratteristiche principali

Disponibile in tre versioni per controllare 2, 4 e 8 teste di stampa contemporaneamente. La risoluzione di stampa è variabile e si possono stampare messaggi ad una velocità di 60 m/min a 180 dpi. La connettività del sistema prevede una RS232, 2 ingressi USB, connessione Ethernet TCP/IP e, su richiesta, anche Wifi. Il sistema è interfacciabile con molti database e sistemi operativi. Interfaccia utente semplice ed intuitiva grazie ad icone a colori di facile interpretazione. La creazione dei messaggi avviene grazie al Codex© Design Software.

Sistema modulare con teste Remotabili

I controller Master Serier di ALE possono gestire fino a 8 teste di stampa della serie TC oppure TZ. La serie TC viene utilizzata in tutte le applicazioni che prevedono la stampa di lato con messaggi monocromatici oppure a colori su carta, cartone, plastica, polistirolo e qualsiasi altro substrato poroso e non poroso. La serie TZ è invece composta da teste di stampa che uniscono le caratteristiche di stampa laterale con teste di stampa in grado di stampare dall'alto.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche chiave Master Series	Controller touch screen per marcatura inkjet ad alta definizione. Gestione di teste di stampa con inchiostri multicolore per stampa su materiali porosi e non porosi
Teste di stampa	Fino a 8 teste di stampa serie TC oppure TZ
Altezza max stampa	576 mm
Collegamenti	Fotocellula, Encoder
Interfacce	2 ingressi USB, Ethernet, TCP/IP, RS232, WiFi (optional)
Grafica	File jpg
Font	Windows true-type fonts
Direzione di stampa	Destra/sinistra, sinistra/destra, sia di lato che dall'alto (solo con teste TZ Series)
Velocità di stampa	60 m/min a 180 dpi 120 m/min a 90 dpi
Memoria messaggi	200 messaggi estensibili all'infinito con memorie USB
Software creazione messaggi	Codex© Design Software, Nicelabel and Windows Drivers
Funzioni di stampa automatiche	Data, ora, codici vari, contatori
Barcode	ITF (a), UPC A, CODE 39, CODABAR, EAN 8, EAN 13, EAN 128, CODE 128, Codici 2 D: Datamatrix, QR Code, GS1 Datamatrix
Dimensioni e peso	300 X 196 X 83 mm 6 Kg
Alimentazione / Potenza	90 - 250 VAC / 50 - Hz / 120 Watt
Condizioni Ambientali	Temperatura: 5 - 45°C Umidità RH: 0 - 90% in assenza di condensa

Testine TC Series

Testine a colori

Testine TZ Series

Tadex S.r.l. – Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/756411 – Fax. 0331/756453-33

Filiale di Padova: Via Fratelli Cervi, 1 - 35010 Limena (PD) - Tel. 049/2952114 – Fax. 049/7964927

Filiale di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 06/91607045 – Fax. 06/91621726

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com

tradex
LABELING & CODING SOLUTIONS
ENJOY THE TECHNOLOGY